



ALKALISKT RENGÖRINGSMEDEL

IGETEX



Teknisk Data

Innehåll

Vatten
Kaliumhydroxid
Natriummetasilikat
Alkoholer, C9-11 etoxilerade
Natriumglukonat

Utseende: Klar vätska
Densitet: 1150
pH i konc: ca 13,5
pH i 1% lös: ca 11
Flampunkt: Ej brandfarligt
Löslighet: Helt lösligt i vatten vid 20°C

Märkning

Faroklass: C
Farobeteckn: Frätande
Farosymbol: Frätande
Riskfraser: R22, R35



Frätande

Förpackning

Kartong: 3 x5 lit
Dunk: 25 lit

Dosering

Grov rengöring: 1-20%
Högtryckstvätt: 5-10%
Ångtvätt: 2-10%
Tank rengöring: 5-10%

Produktbeskrivning:

Igetex är ett kraftigt alkaliskt rengöringsmedel komponerat för att klara kraftfull rengöring, avfettning m.m.. Effektivt mot sot samt olja. Bör ej användas på aluminium samt förtenta material.

Medlet kan användas i högtryckstvättar med injektor, lågtrycks- sprutor och avfettningsbad.

Användningsområde:

Grovstädning inom industrier, verkstäder tvätthallar. Rengöring av fartyg, oljeplattformar.

IGE Trading AB

Box 68, 311 03 Långås

Tel 0346-93250

Fax 0346-93441

www.igetradning.se

info@igetradning.se