



GROVRENT

IGEVASC



Produktbeskrivning:

Igevasc är ett lågskummande effektivt medel för grövre rengöring. Den tar effektivt bort ingrovt fett och sot. Igevasc är ett medel som klarar all storrengöring på de flesta underlagen och kan användas manuellt, med skurmaskin, högtryck alternativt med sprayflaska.

Användningsområde:

Grovstädning inom industrier, verkstäder tvätthallar. Rengöring av fartyg, kapell och presenningar. Kan användas med skurmaskin.

Teknisk Data

Innehåll

Vatten
Natriummetasilikat
Dipropylenglykolmonometyleter
KNa-kumensulfonat
Alkoholer, C6-12,
Parfym

Utseende: Klar vätska
Densitet: 1032
pH i konc: 12,2
pH i 5% lös: 10,3
Flampunkt: Ej brandfarligt
Löslighet: Helt lösligt i vatten vid 20°C

Märkning

Faroklass: Xi
Farobeteckn: Irriterande
Farosymbol: Andreaskors
Riskfraser: R36, R37



Irriterande

Förpackning

Kartong: 3 x5 lit
Dunk: 25 lit

Dosering

Grovstäd: 100 ml till 10 lit vatten
Högtryck: 5-10%
Sprayflaska: 20-30%
Skurmaskin: 5-10%