



HÖGALKALISKT AVFETTNINGSMEDEL

PYROCLEAN



Produktbeskrivning:

Pyroclean är ett högalkaliskt lutbaserat avfettningsmedel, sammansatt för att klara mycket svåra avfettningar och specialavfettningsarbeten. Anpassad för avfettningsbad, lågtryckssprutor samt högtryckstvättar med injektor. Pyroclean är starkt alkalisk, vilket medför att den verkar frätande på aluminium och kan i vissa fall lösa färgen på målade ytor

Användningsområde:

Avfettning samt grovrengöring inom industrier, verkstäder, fartyg samt oljeplattformar.

Teknisk Data

Innehåll

Vatten
Kaliumhydroxid
Alkoholer, C9-11 etoxilerade
Alanine, N,N (carboxymethyl)- trisodium salt

Utseende: Klar vätska
Densitet: 1200
pH i konc: 14
pH i 5% lös: ca 11,5
Flampunkt: Ej brandfarligt
Löslighet: Helt lösligt i vatten vid 20°C

Märkning

Faroklass: C
Farobeteckn: Frätande
Farosymbol: Frätande
Riskfraser: R22, R35



Frätande

Förpackning

Kartong: 3 x5 lit
Dunk: 25 lit

Dosering

Grovtvätt: 5-10%
Avfettning: 10-20%